



CE

Nuova Solai Edilpa Srl
Via Leccio, 100/A
55016 Porcari (LU)

2015

EN 845-2

Architrave singolo denominato "ERREPI" (1000x120x75) destinato ad essere impiegato in pareti e tramezzi

Capacità portante: 10 kN

- lunghezza: 1000 mm
- dimensioni parti prefabbricate
- lunghezza minima di appoggio: 250 mm
- dimensioni minime elementi complementari: larghezza 120 mm altezza 75 mm
- getto CLS:
 - Resistenza a compressione: 30 N/mm²
 - Altezza: 60 mm
- Acciaio tipo B450C
 - Resistenza a trazione: 520 N/mm²

Inflessione: 9 mm a 10kN

Modalità di rottura: Flessione

Assorbimento d acqua: NPD

Permeabilità al vapore acqueo: 5/15

Massa per area unitaria: 120 kg/m²

Resistenza termica: NPD

Resistenza al fuoco: NPD

Durabilità (contro il gelo-disgelo): non resistente

Sostanza pericolosa: NPD

Nuova Solai Edilpa srl

Via Leccio, 100/A, 55016 Porcari (Lucca) – Tel 0583 299472 – Fax 0583 297646

www.nuovasolaiedilpa.it

info@nuovasolaiedilpa.it